


## FLOOR – ΔΑΠΕΔΑ

# No 2002

## Καθαριστικό υγρό για ΑΓΥΑΛΙΣΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ



### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ισχυρό όξινο καθαριστικό ΑΓΥΑΛΙΣΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ & μωσαϊκά. Άμεσα αποτελεσματικό με ελάχιστο τρίψιμο. Απομακρύνει επίμονους και δύσκολους λεκέδες από το πότισμα των γλαστρών (σκουριά), πολυκαιρισμένους λεκέδες, ρύπους από καυσαέρια, λάδια, λίπη, κρασί, αναψυκτικά, κ.α. Επαναφέρει την επιφάνεια στην αρχική της όψη.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Αφαιρεί δύσκολους λεκέδες και σκουριές
- ✓ Επαναφέρει τα πολυκαιρισμένα μάρμαρα στην αρχική τους όψη.

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Εφαρμόζεται σε στεγνή επιφάνεια
2. Απλώστε το προϊόν σε μικρή ποσότητα
3. Τρίψτε με σφουγγάρι ή σκούπα 1'– 2' λεπτά
4. Ξεβγάλτε με καθαρό νερό
5. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει πριν πατηθεί.

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:** 1 Lt καλύπτει 6-8 m<sup>2</sup> επιφάνειας.  
(Διαλυμένο ή Αδιάλυτο)

### ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Μην χρησιμοποιήσετε ΠΟΤΕ το προϊόν σε γυαλισμένα μάρμαρα & μωσαϊκά. Απαιτείται δοκιμαστική χρήση πριν την εφαρμογή του σε ένα σημείο που δεν είναι εμφανές για την αποφυγή διαβρώσεων η θαμπάδων που παρατηρούνται πολύ σπάνια σε περιορισμένους τύπους εγχρώμων μαρμάρων.

### ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πλήρεις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και απόρριψη του προϊόντος, παρέχονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

<u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u>	
Μορφή- Χρώμα	Υγρό κόκκινο διαυγές
PH	1-2
Οσμή	ακαθόριστη ελαφριά και ερεθιστική
Συσκευασίες	1Lt, 3Lt & 20Lt
Αριθμός Καταχώρησης UFI	5581-18NJ-V00P-527C

## Ι.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

**T:** 210 5722872

**F:** 210 5786255

**E:** [info@newline.gr](mailto:info@newline.gr)

**W:** [www.newline.gr](http://www.newline.gr)



---

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες χρήσεως που περιέχει αυτό το τεχνικό φυλλάδιο (T.D.S.) είναι αποτέλεσμα της πολυετής έρευνας της εταιρείας, καθώς και της εφαρμογής του προϊόντος στη πράξη. Οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη σε περίπτωση αστοχίας.