

Τεχνικό φυλλάδιο (06/23)

## COLOMIX BUMPERPAINT

- Ταχυστέγνωτη σαγρέ βαφή κατάλληλη για την επιδιόρθωση προφυλακτήρων και για πλαστικά μέρη.
- Αυθεντικά OEM πλαστικά ανταλλακτικά.
- Χρησιμοποιείτε για την επαναφορά της αρχικής όψης του προφυλακτήρα ή για την δημιουργία σαγρέ υφής σε λεία πλαστικά.
- Μεγίστη μηχανική και χημική αντοχή σε καταπονήσεις και στις καιρικές συνθήκες.
- Μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς αστάρι απευθείας στο πλαστικό.
- Χρώμα: μαύρο
- Σύμφωνα με νομοθεσία περιορισμού των ΠΟΕ

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ<br>ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ |                                   |
|                             |  P500 – P800                     |
|                             |  COLOMIX<br>Cleaner for plastics |

|                                                                                     |                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | <b>Ιξώδες (RFU):</b><br>DIN 53211 Φ4 mm/20°C      | 30 s<br>COLOMIX 2K UNIVERSAL ACRYL ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ 10%         |
|  | <b>Εφαρμογή με πιστόλι:</b>                       | 1,6 - 1,8 mm<br>2 - 3 bar                                |
|  | <b>Αριθμός στρώσεων:</b><br><b>Πάχος στρώσης:</b> | 2<br>40 - 50 μm                                          |
|  | <b>Χρόνος αναμονής ανά στρώση:</b>                | 3 λεπτά (σε μικρές επιφάνειες, σε μεγάλες χωρίς αναμονή) |
|  | <b>Χρόνος στεγνώματος 20°C:</b>                   | 12 – 15 λεπτά                                            |

|                                                                                   |                       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
|  | <b>Διάρκεια ζωής:</b> | 2 χρόνια |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|

2004/42/II B(e) (840) 550:

Το ανώτερο όριο περιεκτικότητας ΠΟΕ σύμφωνα με την ΕΕ αυτής της κατηγορίας προϊόντων (κατηγορία II B (e)) για μίγμα έτοιμο προς χρήση είναι 840 g/l. Η περιεκτικότητα ΠΟΕ αυτού του προϊόντος για έτοιμο προς χρήση μίγμα είναι το ανώτερο 550 g/l

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Κλείστε την συσκευασία του καταλύτη αμέσως μετά την χρήση, γιατί το προϊόν αντιδρά με την υγρασία και μπορεί να προκαλέσει ελαττώματα στο προϊόν. Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν υπό διάφορες συνθήκες.

Οποιοδήποτε μέρος αυτών των πληροφοριών μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Οι πληροφορίες προέρχονται από πολυετή εμπειρία στη συνεργασία της Ανάπτυξης και των Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελούν ιδιοκτησία της HELIOS Refinish.

Εγγυόμαστε ότι η ποιότητα της εργασίας που εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας αποδίδει αποτελέσματα, ενώ αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη εάν χρησιμοποιήθηκαν άλλα προϊόντα ή εάν άλλοι παράγοντες επηρέασαν την τελική εμφάνιση. Η τελευταία έκδοση του TDS αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση από γενικό διανομέα στη χώρα σας. Ο χρήστης αυτού του προϊόντος θα πρέπει να χρησιμοποιεί το προϊόν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς για την ασφάλεια στην εργασία και τη διαχείριση απορριμμάτων.