





















Τεχνικό φυλλάδιο (02/23)

MOBIHEL SOFT UNI PUTTY

- Κατάλληλος για όλα τα είδη μεταλλικών επιφανειών (λαμαρίνα χάλυβα, λαμαρίνα γαλβανιζέ ή αλουμίνιο)
- Γρήγορο στέγνωμα
- Εύκολος στο τρίψιμο
- Δεν αφήνει τρύπες μετά το τρίψιμο
- Δεν αφήνει πόρους
- Δεν κρεμάει
- Χρώμα: μπεζ
- Σύμφωνα με νομοθεσία περιορισμού των ΠΟΕ

| |  (ΣΙΔΕΡΟ) |  (ZINC) |  (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ) |
|-----------------------------|--|--|--|
| ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ |  P220 - P280 |  MOBIHEL ANTISILICONE CLEANER |  MOBIHEL ANTISILICONE CLEANER |
| |  MOBIHEL ANTISILICONE CLEANER |  P220 - P280 |  P220 - P280 |
| | |  MOBIHEL ANTISILICONE CLEANER |  MOBIHEL ANTISILICONE CLEANER |

| | | | |
|---|---|---|--------------|
|  | Αναλογία μίξης: | MOBIHEL SOFT UNI PUTTY BP ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ | 100 g 2 g |
|  | Διάρκεια μείγματος στους 20°C: | 3 - 6 λεπτά | |
|  | Ανακατεύστε καλά: | | |
|  | Άπλωμα: | | |
|  | Χρόνος στεγνώματος στους 20°C: | 20 - 30 λεπτά | |
|  | Χρόνος στεγνώματος με την χρήση IR (υπέρουθρων ακτινών μικρού μήκους κύματος): | 5 λεπτά Απόσταση από αντικείμενο: 70 - 80 cm | |

| | | |
|---|-----------------------|--|
|  | Ξηρό τρίψιμο: | Χοντρό τρίψιμο: P80 - P120 Ψιλό τρίψιμο: P150 - P180 - P220 |
|  | Επικάλυψη με: | Όλα τα 2K αστάρια της σειράς MOBIHEL |
|  | Διάρκεια ζωής: | 18 μήνες |

2004/42/II B(b) (250) 170:

Το ανώτερο όριο περιεκτικότητας ΠΟΕ σύμφωνα με την ΕΕ αυτής της κατηγορίας προϊόντων (κατηγορία II B (b)) για μίγμα έτοιμο προς χρήση είναι 250 g/l. Η περιεκτικότητα ΠΟΕ αυτού του προϊόντος για έτοιμο προς χρήση μίγμα είναι το ανώτερο **170 g/l**

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν υπό διάφορες συνθήκες.

Οποιοδήποτε μέρος αυτών των πληροφοριών μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Οι πληροφορίες προέρχονται από πολυετή εμπειρία στη συνεργασία της Ανάπτυξης και των Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελούν ιδιοκτησία της HELIOS Refinish.

Εγγυόμαστε ότι η ποιότητα της εργασίας που εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας αποδίδει αποτελέσματα, ενώ αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη εάν χρησιμοποιήθηκαν άλλα προϊόντα ή εάν άλλοι παράγοντες επηρέασαν την τελική εμφάνιση. Η τελευταία έκδοση του TDS αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση από γενικό διανομέα στη χώρα σας. Ο χρήστης αυτού του προϊόντος θα πρέπει να χρησιμοποιεί το προϊόν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς για την ασφάλεια στην εργασία και τη διαχείριση απορριμμάτων.

Version: 2022-2 (28.01.2022)