


FLOOR – ΔΑΠΕΔΑ

K 16

Ισχυρό όξινο καθαριστικό υγρό κεραμικών πλακιδίων & αρμών

**ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ**

Ισχυρό όξινο υγρό καθαρισμού πλακιδίων και αρμών.

Διαλύει και αφαιρεί υπολείμματα αρμόστοκων, κόλλας πλακιδίων και τσιμεντών από την διαδικασία τοποθέτησής τους.

Αφαιρεί συσσωρευμένους ρύπους που δημιουργούνται από την πάροδο του χρόνου στους αρμούς.

Καθαρίζει λεκέδες από σκουριά, άλατα, λάδια, καφέ, πλαστικά χρώματα, κ.α. με ελάχιστο τρίψιμο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Διαλύει & αφαιρεί υπολείμματα αρμόστοκων & κόλλας πλακιδίων.
- ✓ Καθαρίζει λεκέδες από λάδια, καφέ, ασβέστη, πλαστικά χρώματα, σκουριά.
- ✓ Ζωντανεύει το φυσικό τους χρώμα.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Κατά την διάρκεια εφαρμογής και στο ξέπλυμα φορέστε γάντια και προστατευτικά γυαλιά.
2. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από λάσπες και χώματα.
3. Σε επιφάνειες που έχουν μόλις αρμολογηθεί, χρησιμοποιήστε το προϊόν μετά από 10-15 μέρες.
4. Χρησιμοποιείται αδιάλυτο για πολύ ξεραμένες ή δύσκολες επικαθίσεις όπως χώματα, τσιμέντο, κόλλα πλακιδίων ή με αραιώση έως 30% με νερό για πιο απλές επικαθίσεις.
5. Απλώστε το προϊόν στην επιφάνεια, τρίψτε με σκληρό σφουγγάρι ή σκούπα και αφήστε να δράσει για 2'-3' λεπτά.

6. Ξεβγάλετε την επιφάνεια με άφθονο καθαρό νερό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:

1 λίτρο 6-8 m² επιφάνειας. (διαλυμένο ή αδιάλυτο)

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

+5°C έως +35°C

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ-ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Πριν την χρήση δοκιμάστε το σε σημείο που δεν είναι εμφανές για την αποφυγή θαμπάδας ή διάβρωσης της επιφάνειας, που είναι δυνατόν να παρατηρηθεί σε περιορισμένους τύπους πλακιδίων. Αν δείτε το οποιοδήποτε θάμπωμα, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Αν χρησιμοποιηθεί σε κλειστό χώρο φροντίστε ο χώρος να αερίζεται καλά. Αν υπάρχουν ανοξείδωτα σκεύη και καλύπτουμε προληπτικά με νάilon, αντικείμενα όπως: Ψυγεία, κουζίνες, απορροφητήρες, πλυντήρια, νεροχύτες, κ.ά προς αποφυγή οξείδωσης.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πλήρεις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και απόρριψη του προϊόντος, παρέχονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή- Χρώμα	Υγρό άχρωμο
PH	1.0-1.5
Οσμή	ακαθόριστη ερεθιστική-ελαφριά οσμή αρώματος
Συσκευασίες	1Lt, 3Lt, 5Lt, 20Lt
Αριθμός καταχώρησης UFI	U6HR-7KJJ-K208-3YJU

I. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ**T:** 210 5722872**F:** 210 5786255**E:** info@newline.gr**W:** www.newline.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες χρήσεως που περιέχει αυτό το τεχνικό φυλλάδιο (T.D.S.) είναι αποτέλεσμα της πολυετής έρευνας της εταιρείας, καθώς και της εφαρμογής του προϊόντος στη πράξη. Οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη σε περίπτωση αστοχίας.