


FLOOR – ΔΑΠΕΔΑ**K 38****Ισχυρό καθαριστικό για φυσικές πέτρες****ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:**

Ισχυρό όξινο καθαριστικό, που απομακρύνει αποτελεσματικά τα οικοδομικά κατάλοιπα από τις φυσικές πέτρες, επαναφέροντας τα στην αρχική τους όψη. Ιδανικό για τον αποτελεσματικό καθαρισμό από συσσωρευμένους ρύπους, άλατα, μούχλα, λασποβροχή, υπολείμματα τσιμέντου, σοβάδων και μη στερεοποιημένα πλαστικά χρώματα. Δεν επηρεάζει την φυσική όψη της πέτρας ή του αρμού και προετοιμάζει την επιφάνεια για αδιαβροχοποίηση ή πέρασμα με βερνίκι.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- ✓ Καθαρίζει λεκέδες από άλατα, σκουριά, μούχλα, λάσπη.
- ✓ Αφαιρεί υπολείμματα τσιμέντων, σοβάδων από την αρμολόγηση

Προετοιμασία εφαρμογής:

1. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από σκόνες και χώματα.
2. Η απομάκρυνση οικοδομικών υπολειμμάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της αρμολόγησης.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Κατά την διάρκεια της εφαρμογής και στο ξέπλυμα φορέστε γάντια και προστατευτικά γυαλιά.
2. Απλώστε το προϊόν στην επιφάνεια και τρίψτε με σκληρή σκούπα.
3. Αφήστε να δράσει για 3-5 λεπτά και ξεβγάλετε την επιφάνεια με άφθονο καθαρό νερό.
4. Χρησιμοποιείται αδιάλυτο για πολύ ξεραμένες ή δύσκολες επικαθήσεις όπως χώματα, τσιμέντο, σκουριά, ή με αραιώση έως 30% με νερό για πιο ήπιες επικαθήσεις.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ – ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε κλειστό χώρο, φροντίστε ο χώρος να έχει επαρκή αερισμό. Αν υπάρχουν ανοξείδωτες επιφάνειες, φροντίστε για την προστασία τους από τους ατμούς καλύπτοντας με νάilon πριν την εφαρμογή του προϊόντος. Σε εξωτερικούς χώρους φροντίζουμε τα υπολείμματα κατά την εφαρμογή του προϊόντος να μην έρχονται σε επαφή με τα φυτά.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

Πλήρεις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και την απόρριψη του προϊόντος, παρέχονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Μορφή- Χρώμα	Υγρό άχρωμο
PH	1.0-1.5
Οσμή	ακαθόριστη ερεθιστική-ελαφριά οσμή αρώματος
Συσκευασίες	1Lt, 3Lt, 5Lt
Θερμοκρασία Εφαρμογής	+5°C έως +35°C
Κατανάλωση	1 Lt καλύπτει 6-8 m ² επιφάνειας (διαλυμένο ή αδιάλυτο)
Αριθμός Καταχώρησης UFI	72CD-EKG9-6204-HEKH

Ι.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ**T:** 210 5722872**F:** 210 5786255**E:** info@newline.gr**W:** www.newline.gr

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες χρήσεως που περιέχει αυτό το τεχνικό φυλλάδιο (T.D.S.) είναι αποτέλεσμα της πολυετής έρευνας της εταιρείας, καθώς και της εφαρμογής του προϊόντος στη πράξη. Οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη σε περίπτωση αστοχίας.