



















Τεχνικό φυλλάδιο (02/23)

MOBIHEL GLASSFIBRE PUTTY

- Στόκος για το γέμισμα σε μεγάλα κενά , ανομοιόμορφες επιφάνειες και μικρές τρύπες σκουριάς (από 1 έως 2 εκατοστά) σε κάθε είδος μεταλλικής επιφάνειας.
- Γρήγορο στέγνωμα
- Εύκολο στο τρίψιμο
- Μετά το τρίψιμο είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του στόκου MOBIHEL PE PUTTYS για την εξομάλυνση πιθανών ινών που προεξέχουν και για να δημιουργηθεί μια λεία επιφάνεια
- Δεν δημιουργεί τρύπες μετά το τρίψιμο
- Δεν κρεμάει με την πάροδο του χρόνου
- Μεγάλη ευκαμψία
- Χρώμα : Πράσινο
- Σύμφωνο με νομοθεσία περιορισμού των ΠΟΕ

ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	 (ΣΙΔΕΡΟ)	 (ZINC)	 (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ)
	P220 - P280	MOBIHEL ANTISILICONE CLEANER	MOBIHEL ANTISILICONE CLEANER
	 MOBIHEL ANTISILICONE CLEANER	 P220 - P280	 P220 - P280
		 MOBIHEL ANTISILICONE CLEANER	 MOBIHEL ANTISILICONE CLEANER

	Αναλογία μίξης:	MOBIHEL GLASSFIBRE PUTTY BP ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	100 g 2 g
	Διάρκεια μείγματος στους 20°C:	3 - 6 λεπτά	
	Ανακατεύστε καλά:		
	Άπλωμα:		
	Χρόνος στεγνώματος στους 20°C:	20 – 30 λεπτά	

	Χρόνος στεγνώματος με την χρήση IR (υπέρυθρων ακτινών μικρού μήκους κύματος):	5 λεπτά Απόσταση αντικείμενου: 70 - 80 cm
	Ξηρό τρίψιμο:	P80 - P120
	Επικάλυψη με στόκο:	MOBIHEL SOFT PUTTY / MOBIHEL SOFT UNIVERSAL PUTTY
	Επικάλυψη με:	Όλα τα 2K αστάρια της σειράς MOBIHEL
	Διάρκεια ζωής:	18 μήνες

2004/42/II B(b) (250) 170:

Το ανώτερο όριο περιεκτικότητας ΠΟΕ σύμφωνα με την ΕΕ αυτής της κατηγορίας προϊόντων (κατηγορία II B (b)) για μίγμα έτοιμο προς χρήση είναι 250 g/l. Η περιεκτικότητα ΠΟΕ αυτού του προϊόντος για έτοιμο προς χρήση μίγμα είναι το ανώτερο 170 g/l

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν υπό διάφορες συνθήκες.

Οποιοδήποτε μέρος αυτών των πληροφοριών μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Οι πληροφορίες προέρχονται από πολυετή εμπειρία στη συνεργασία της Ανάπτυξης και των Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελούν ιδιοκτησία της HELIOS Refinish.

Εγγυόμαστε ότι η ποιότητα της εργασίας που εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας αποδίδει αποτελέσματα, ενώ αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη εάν χρησιμοποιήθηκαν άλλα προϊόντα ή εάν άλλοι παράγοντες επηρέασαν την τελική εμφάνιση. Η τελευταία έκδοση του TDS αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση από γενικό διανομέα στη χώρα σας. Ο χρήστης αυτού του προϊόντος θα πρέπει να χρησιμοποιεί το προϊόν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς για την ασφάλεια στην εργασία και τη διαχείριση απορριμμάτων.

Version: 2022-2 (28.01.2022)