




Τεχνικό φυλλάδιο (02/23)

## MOBIHEL 2K ELASTIC ADDITIVE

- Χρησιμοποιείται για την αύξηση της ελαστικότητας της επίστρωσης κατά τη βαφή πλαστικών μερών.
- 20- 30% μπορεί να προστεθεί στο Α συστατικό – στα 2Κ αστάρια και 2Κ βερνίκια της σειράς MOBIHEL

		MOBIHEL 2K ΑΣΤΑΡΙ / MOBIHEL 2Κ ΒΕΡΝΙΚΙ
	<b>Αναλογία μίξης:</b>	Ο καταλύτης προστίθεται κανονικά όπως ορίζουν οι οδηγίες στο Α συστατικό. Όταν χρησιμοποιείτε ελαστικοποιητής MOBIHEL 2K VOC ο χρόνος στεγνώματος παρατείνεται ελαφρώς.
	<b>Διάρκεια ζωής:</b>	4 χρόνια

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Κλείστε την συσκευασία του καταλύτη αμέσως μετά την χρήση, γιατί το προϊόν αντιδρά με την υγρασία και μπορεί να προκαλέσει ελατώματα στο προϊόν. Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν υπό διάφορες συνθήκες.

Οποιοδήποτε μέρος αυτών των πληροφοριών μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Οι πληροφορίες προέρχονται από πολυετή εμπειρία στη συνεργασία της Ανάπτυξης και των Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελούν ιδιοκτησία της HELIOS Refinish.

Εγγυόμαστε ότι η ποιότητα της εργασίας που εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας αποδίδει αποτελέσματα, ενώ αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη εάν χρησιμοποιήθηκαν άλλα προϊόντα ή εάν άλλοι παράγοντες επηρέασαν την τελική εμφάνιση. Η τελευταία έκδοση του TDS αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση από γενικό διανομέα στη χώρα σας. Ο χρήστης αυτού του προϊόντος θα πρέπει να χρησιμοποιεί το προϊόν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς για την ασφάλεια στην εργασία και τη διαχείριση απορριμμάτων.

Version: 2022-2 (01.02.2022)