














Τεχνικό φυλλάδιο (02/23)

MOBIHEL BASE MIX

- Μικρές αναμονές ανάμεσα στις στρώσεις και γρήγορο στέγνωμα σε βάθος.
- Δυνατότητα άμεσης επιδιόρθωσης μετά το "ματάρισμα" της επιφάνειας.
- Εξαιρετικές ιδιότητες ψεκασμού.
- Ομοιόμορφο αποτελέσματα και τελική εμφάνιση
- Πολύ εύκολο να γίνουν σβησίματα

ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	MOBIHEL 2K ΑΣΤΑΡΙΑ
	P360 - P600
	MOBIHEL ANTISILICONE CLEANER

	Ανάδευση στην μηχανή:	Λογισμικού σύνθεσης χρωμάτων Color Navigator της MOBIHEL	
	Αναλογία μίξης:	 40°C  27°C MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ FOR BASE 3300	50 - 60%
		 27°C  18°C MOBIHEL BASE MIX MOBIHEL ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ FOR BASE 3100	50 - 60%
	Ιξώδες (RFU): DIN 53211 Φ4 mm/20°C	20 - 22 s	
	Τεστ χρώματος:	Η απόχρωση πρέπει να εφαρμόζεται σε μια ειδική δοκιμαστική για να αξιολογήσει την καταλληλότητά της πριν από την εφαρμογή στο αντικείμενο	
	Μπεκ χρώματος:	1,2 - 1,3 mm 2 - 2,5 bar HVLP	
	Αριθμός στρώσεων:	2 στρώσεις και μετά μια στρώση εφέ	
	Πάχος στρώσης::	15 - 22 μm	
	Χρόνος αναμονής ανά στρώση:	10 - 15 λεπτά/20°C ανάμεσα στις στρώσεις πριν την εφαρμογή του βερνικιού	

	Επικάλυψη με:	Όλα τα βερνίκια της σειράς MOBIHEL
	Διάρκεια ζωής:	Πιγμέντα: 4 χρόνια μέταλλα και πέρλες : 3 χρόνια

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – Συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση.

Κλείστε την συσκευασία του καταλύτη αμέσως μετά την χρήση, γιατί το προϊόν αντιδρά με την υγρασία και μπορεί να προκαλέσει ελαττώματα στο προϊόν. Τα δεδομένα μπορεί να διαφέρουν υπό διάφορες συνθήκες.

Οποιοδήποτε μέρος αυτών των πληροφοριών μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Οι πληροφορίες προέρχονται από πολυετή εμπειρία στη συνεργασία της Ανάπτυξης και των Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελούν ιδιοκτησία της HELIOS Refinish.

Εγγυόμαστε ότι η ποιότητα της εργασίας που εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες μας αποδίδει αποτελέσματα, ενώ αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη εάν χρησιμοποιήθηκαν άλλα προϊόντα ή εάν άλλοι παράγοντες επηρέασαν την τελική εμφάνιση. Η τελευταία έκδοση του TDS αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Μπορείτε να αποκτήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση από γενικό διανομέα στη χώρα σας. Ο χρήστης αυτού του προϊόντος θα πρέπει να χρησιμοποιεί το προϊόν σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς για την ασφάλεια στην εργασία και τη διαχείριση απορριμμάτων.

Version: 2021-3 (04.02.2021)