

## FLOOR – ΔΑΠΕΔΑ

# After

Αυτογυάλιστη παρκετινή μαρμάρων, μωσαϊκών mat γρανιτών & cotto



### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αυτογυάλιστη συμπυκνωμένη υγρή παρκετινή με ειδικά πολυμερή, που προσφέρει εξαιρετική λάμψη και προστασία σε παλιά ή νέα μάρμαρα, μωσαϊκά, γρανίτες & cotto αναδεικνύοντας την αισθητική τους. Είναι κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- ✓ Ουδέτερο Ph
- ✓ Επαναφέρει τη χαμένη γυαλάδα

### ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή.
2. Απλώνετε προϊόν χωρίς αραιώση με μαλακό πανί χωρίς χνούδι ή με μαλακό σφουγγάρι ομοιόμορφα στην επιφάνεια. Προσέχετε να μην υπάρχει πλεόνασμα υλικού.
3. Αφού στεγνώσει, τρίβουμε ελαφρά με στεγνό μαλακό πανί για ακόμα περισσότερη λάμψη.
4. Για τη διατήρηση της γυαλάδας, συντήρηση και προστασία του δαπέδου, προσθέστε 100ml σε ένα κουβά με 3 λίτρα νερό και στην συνέχεια απλώστε το στην επιφάνεια με σφουγγαρίστρα καλά συμμένη.
5. Αφήστε να στεγνώσει καλά πριν πατηθεί.

**ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:** 1Lt καλύπτει 8-10 m<sup>2</sup>, χωρίς αραιώση.

### ΚΙΝΔΥΝΟΙ/ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑΣ/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πλήρεις οδηγίες για τον ασφαλή χειρισμό και απόρριψη του προϊόντος, παρέχονται σε ξεχωριστό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

<u>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</u>	
Μορφή- Χρώμα	υγρό, λευκό/ υπόλευκο-γαλακτώδες
PH	7-8
Οσμή	άοσμο
Συσκευασίες	1Lt & 3Lt
Αριθμός Καταχώρησης UFI:	Το προϊόν δεν ταξινομείται στα επικίνδυνα σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 1272/2008 (CLP)

## Ι.ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

**T:** 210 5722872

**F:** 210 5786255

**E:** [info@newline.gr](mailto:info@newline.gr)

**W:** [www.newline.gr](http://www.newline.gr)



---

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες χρήσεως που περιέχει αυτό το τεχνικό φυλλάδιο (T.D.S.) είναι αποτέλεσμα της πολυετής έρευνας της εταιρείας, καθώς και της εφαρμογής του προϊόντος στη πράξη. Οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η εταιρεία δεν ασκεί έλεγχο στη χρήση των προϊόντων και επομένως η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη σε περίπτωση αστοχίας.